

**Scheda tecnica
informativa****Synfola P-IP Perl****Post-trattamento antiaderenza e antisporco**

Lavorazione in una mano

Descrizione

Il prodotto è un post-trattamento antiaderenza e antisporco opaco di alta qualità, privo di solventi e resistente agli UV. P-IP Perl viene realizzato con polimeri ed additivi a base d'acqua specificatamente abbinati e produce un post-trattamento antiaderenza e antisporco molto efficace e dall'azione prolungata.

Il ruolo e lo scopo di questo post-trattamento antiaderenza e antisporco sono, come per l'impregnante permanente opaco, la conservazione del valore dell'oggetto trattato, il miglioramento dell'aspetto estetico, la riduzione dei tempi di pulizia e l'impedire allo sporco di entrare nelle porosità. Il post-trattamento P-IP Perl è particolarmente utile negli ambienti molto sollecitati per semplificare le regolari operazioni di pulizia quotidiane o settimanali.

Impregnazione / post-trattamento

L'impregnazione ed il successivo post-trattamento prevedono un processo lavorativo che, se si vuole ottenere un risultato ottimale, va eseguito scrupolosamente in ogni sua fase.

1. Lavorazione

L'impregnazione, così come il post-trattamento, dovrebbe essere eseguita soltanto da personale formato che possa controllare la formazione di macchie nonché il consolidamento dell'impregnante e il post-trattamento antiaderenza e antisporco.

2. Pulizia del fondo

Il post-trattamento antiaderenza e antisporco P-IP Perl va utilizzato (lavorato) soltanto in combinazione con l'impregnante permanente P-IP 20 e può essere eseguito soltanto su superfici pulite meticolosamente. La pulizia deve essere eseguita quindi con grande cura, prestando particolare attenzione a far sì che le superfici siano completamente libere da ogni residuo dei materiali usati per la pulizia stessa, la cui presenza potrebbe compromettere le proprietà dell'impregnante. Un buon indicatore della completa rimozione dei detersivi è l'assenza di qualsiasi schiuma nell'acqua di risciacquo, eventualmente con il controllo del valore PH attraverso una cartina di tornasole.

Proprietà del prodotto

Questa nuova emulsione opaca (soluzione di polimeri ed additivi) che risponde alle esigenze più elevate, presenta eccezionali qualità di stesura. Il film trasparente è idrorepellente e resistente allo sporco e produce un resistente schermo protettivo antiaderenza aggiuntivo. Il trattamento è adatto soprattutto ai luoghi (superfici) molto sollecitati e che vengono sporcati in maniera consistente.

Applicazione:

Passare l'aspirapolvere sul pavimento o pulirlo con la scopa, pulire meticolosamente da grasso/olio, eventualmente con ALTEC T 111, e quindi rendere nuovamente neutra la superficie. Synfola P-IP Perl è un post-trattamento e va distribuito regolarmente sul pavimento soltanto dopo l'impregnante permanente P-IP 20 con uno spazzolone di gomma o a frange evitando che si formino pozzanghere. Il post-trattamento antiaderenza e antisporco è semplice da applicare. Il film si asciuga opacizzandosi. Dopo l'uso pulire gli strumenti di lavoro con l'acqua.

Synfola P-IP Perl, post-trattamento antiaderenza e antisporco

Dati tecnici

Utilizzo di Synfola P-IP Perl per m2 per una mano

In base al potere assorbente del fondo (pavimenti) circa da 0,040 ad un massimo di 0,060 kg per m2

In base al potere assorbente del fondo (pareti) circa da 0,030 ad un massimo di 0,050 kg per m2

La quantità di post-trattamento antiaderenza e antisporco Synfola P-IP Perl da utilizzare dipende, fra l'altro, anche dall'applicazione dell'impregnante permanente P-IP 20 effettuata in precedenza. I valori sulle quantità da utilizzare sono soltanto orientativi. La quantità precisa da utilizzare va eventualmente calcolata in base all'oggetto e adattando a seconda del pre-trattamento (impregnazione) la percentuale di post-trattamento (aumentandola o riducendola).

Temperatura di lavorazione

10-30 °C

Temperatura del fondo

Superiore agli 8 °C

Umidità residua

Max 6% del peso

Confezione / formato

Tanica da 10 kg

Conservazione / immagazzinamento
ben chiuso

Conservare fra 10-25 °C e tenere sempre il recipiente

Durata Lavorazione entro 6 mesi dalla data di consegna, se conservato chiuso.

Le nostre informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze in base a quanto ci è possibile sapere. Ad esse non diamo comunque carattere vincolante. Con riserva di modifica in caso di progressi tecnici o sviluppi operativi. Le nostre informazioni hanno una mera funzione descrittiva delle qualità e delle prestazioni dei nostri prodotti e non rappresentano garanzia. L'acquirente non è svincolato dall'obbligo di un attento controllo delle funzionalità e delle modalità di utilizzo dei prodotti. Il controllo dell'idoneità dei prodotti descritti rimane esclusivamente di responsabilità dell'acquirente (operatore) e deve avvenire attraverso personale qualificato. Ciò vale anche per la tutela della proprietà intellettuale di terzi.

Pubblicazione: marzo 2018

L'uscita di una nuova edizione fa perdere validità alla presente scheda informativa.