

## Ausschreibungstext für **4-fach-Permanent-Imprägnierungen**

### 3-fach P-IP 20 und 1-fach P-IP Perl

#### 4-fach-Permanent-Imprägnierung

- **3-fach-Oberflächenschutz** von Hartbetonflächen
- **1-fach-Antischmutz- und Antihaftnachbehandlung** der Imprägnierung

#### **3-fach-Permanent-Imprägnierung matt**

Aufbringen der 3-fach-Permanent-Imprägnierung in drei aufeinanderfolgenden Arbeitsgängen, Verarbeitung jeweils nach der Trocknung. Die technischen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten. Garantierte Produkteigenschaften sind: UV-beständig (ohne Vergilbung), lösemittelfrei, wasserbasierend, keine Farbvertiefung, matte Optik (kein Glanz), atmungsaktiv, verfestigt die Betonoberfläche durch kristallisierende Wirkung, öl-, schmutz- und wasserabweisend. Die Imprägnierung ist verarbeitbar ab dem zweiten Tag nach dem Einbau der Hartbetonflächen. Imprägnierte Flächen können am Folgetag abgedeckt werden.

Ausgeschriebenes Produkt: **MINPUR Synfola P-IP 20**

Angebotenes Produkt: .....

	L	.....			
	S	.....			
.....m <sup>2</sup>	EP	.....	PP	.....	

#### **1-fach-Nachbehandlung**

Aufbringen einer Antischmutz- und Antihaftnachbehandlung in einem Arbeitsgang. Die Nachbehandlung erfolgt nach der 3-fach-Imprägnierung MINPUR Synfola P-IP 20. Die Nachbehandlung soll in der Unterhaltsreinigung auch als Pflegeprodukt eingesetzt werden und zur Erneuerung der Schmutzschleuse verwendet werden können. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. Verarbeitbar am gleichen Tag wie die Imprägnierung (zwei Tage nach dem Einbau der Hartbetonflächen) möglich.

Ausgeschriebenes Produkt: **MINPUR Synfola P-IP Perl**

Angebotenes Produkt: .....

	L	.....			
	S	.....			
.....m <sup>2</sup>	EP	.....	PP	.....	

## Ausschreibungstext

### Pflege- und Wartungsanweisungen

#### **Pflege- und Wartungsanweisungen**

Folgende Reinigungsprodukte und Anleitungen sind für die Erst- und Unterhaltsreinigung abzugeben.

- Anleitung für die Erstreinigung nach der Bauphase
- Anleitung für die Grund- und Unterhaltsreinigung mit Pflegeanweisung für die zu wiederholende Instandstellung der Schmutzschleuse
- Abgabe von Pflege- und Reinigungsprodukten für mindestens 6 Monate (1/2 Jahr)

#### **Pflege- und Wartungsanweisung**

Die Anweisungen für die Pflege, Wartung, Reinigung und Instandhaltung der Hartbetonflächen sind vor dem Abschluss der Arbeiten an den Auftraggeber und Architekten in Form einer übersichtlichen und einfach verständlichen PDF-Datei zu übergeben. Die abgegebene PDF-Datei soll ein Reinigungskonzept beinhalten für die Erstreinigung nach der Bauphase, ein Reinigungskonzept für die nachträgliche Unterhaltsreinigung und auch eine Anleitung für die Pflege und Instandhaltung der erneuerbaren Schmutzschleuse. Das aufgeführte Reinigungskonzept soll auch die Abgabe der Reinigungsprodukte zum Unterhalt der ausgeschriebenen Fläche für mindestens das erste halbe Jahr beinhalten.

**Die Produktkosten sind im Offertpreis der 4-fach-Permanent-Imprägnierung einzurechnen.**